

vinyl rigid 0,55

**Designvinyl-Fertigfußboden mit Rigid-Polymer-Trägerplatte.
Feuchtraumgeeignet.**

| Technische Daten | |
|--|---|
| Dielen-Format | 1.230 x 228 x 5 mm |
| Kartoninhalt | 7 Dielen/1,963 m ² |
| Paletteninhalt | 60 Kartons/117,78 m ² |
| Nutzschicht | 0,55 mm transparente, strukturierte Nutzschicht |
| Auflage | 0,10 mm Vinyl-Dekorfolie |
| Träger | 3,35 mm Rigid-Polymer (weichmacherfrei) |
| Gegenzug | 1,0 mm IXPE-Trittschallunterlage |
| Kantenbearbeitung | 4-seitige Super-Mikrofase |
| Verlegeart | Leimlose UNICLIC-Technik |
| Prüfwerte | |
| Beanspruchungsklasse (EN 685) | 23/33 |
| Brandverhalten (EN 13501-1) | Bfl-s1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab |
| Feuchtraumeignung | Ja (vollflächig verklebt) |
| Flächengewicht (EN 430) | 7.900 g/m ² |
| Fußbodenheizungsgeeignet | Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung) |
| Lichtechtheitsfaktor (EN ISO 105-B02) | > 6 |
| Resteindruck (EN 433) | 0,03 mm |
| Rutschhemmung (DIN 51130 • EN 13893) | DIN = R 10/DS |
| Stuhlrolleneignung (EN 425 • ISO 4918) | Ja, mit Rollen-Typ W |
| Trittschallwert (ISO 10140-3) | 17 dB |
| Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524) | 0,036 m ² x K/W |
| Zigarettenglutbeständigkeit (EN 1399) | Ja |
| Entsorgung | Hausmüll |

