

# Ampacoll® Maxiflex

Flexibler PU-Schaum



aussen  
innen

- > Feuchtigkeitshärtender PU-Pistolenschaum
- > Auch für tiefe Temperaturen geeignet
- > Flexibel, kein Versprüden
- > Zum Montieren, Kleben, Dämmen und Füllen
- > Optimal für die Fenstermontage
- > Sehr emissionsarm: A+

Technische Daten	Wert
Dosentemperatur	+5 °C bis +30 °C
Verarbeitungstemperatur	-15 °C bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C
Schneidbar nach (Ø 20 mm, temperaturabhängig)	0,5 bis 6 h
Durchhärtung (temperaturabhängig)	1-8 h
Schalldämmwert	≥ 63 dB
Schaumausbeute	40 Liter



 **ISO 9001**  
Swiss Research

**Einsatzbereich:** Feuchtigkeitshärtender, flexibler PU-Pistolenschaum. Zum Ausdämmen von Fensteranschlussfugen und von verschiedensten Hohlräumen, Fugen, Durchdringungen usw. Besonders vorteilhaft für schmale Abdichtungsbereiche (z.B. Sanierungsarbeiten). Zum Dichten, Dämmen und Isolieren.

Lieferformen			
Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Kartoninhalt
7640442090875	Ampacoll® Maxiflex	750 ml	12 Dosen



**Ampacoll® Fenax**  
Fensteranschlussband

aussen  
innen



**Ampacoll® Sillskin**  
Brüstungsabdeckung/  
Unterfensterbank

aussen  
innen



**Ampacoll® Komprimax K**  
Vorkomprimiertes  
Fugendichtband

aussen  
innen



**Ampacoll® Komprimax M**  
Vorkomprimiertes  
Multifunktionsband

aussen  
innen



Beachten Sie unsere  
Einbauanleitung zu unseren  
Fensterprodukten.



Beachten Sie die Anwendungs-  
empfehlungen und weitere System-  
produkte in unserer Klebematrix.



Weitere Informationen sowie  
detaillierte Unterlagen unter  
[www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: +41 (0)71 858 38 00  
Ampack Österreich: +43 (0)5523 53433  
Ampack Deutschland: +49 (0)7621 1610264  
Ampack Frankreich: +33 (0)4 50 83 70 54  
Ampack Italien: +39 (0)471 053 475

[www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

